

FICHA TÉCNICA

D5 Led

DESCRIPCIÓN

El ultrasonidos DTE D5 LED es una de las mejores opciones gracias a su equilibrio entre precio, prestaciones y robustez probada que consigue satisfacer al profesional clínico con la ergonomía y seguridad necesaria y al paciente con tratamientos rápidos, menos invasivos y por tanto más cómodos. El modelo DTE D5 LED es un piezo eléctrico de sobremesa, para su fácil transporte, incorpora programas especiales para procedimientos no solo de profilaxis, se convierte en la herramienta ideal para tratamientos de periodoncia y endodoncia.



CARACTERÍSTICAS

1. Pieza de mano óptica HD-7L
2. Funciones de Escalado, Periodoncia y Endodoncia.
3. Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que la máquina siempre funcione en la mejor frecuencia y de la manera más constante.
4. Pieza de mano desmontable y esterilizable en autoclave a 134°C y una presión de 0.22MPa. (Ver manual)
5. Puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134°C (Ver manual)
6. Controlado por ordenador, operación más fácil y más eficaz para detartraje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación eléctrica:	110 - 240V~ 50Hz/60Hz 150mA
Entrada de la unidad principal:	24V~ 50Hz/60Hz 1.3A
Salida primaria de la vibración de la punta:	≤100µm
Salida de la frecuencia de vibración de la punta:	28kHz±3kHz
Salida de alimentación eléctrica:	3W a 20W
Fusible de la unidad principal:	T1.6AL 250V
Fusible de la fuente de alimentación:	T0.5AL 250V
Peso de la unidad principal:	0.66kg
Peso del adaptador:	1.2 kg
Presión de Agua:	0.1bar to 5bar (0.01MPa to 0.5MPa)
Tipo de protección contra las descargas eléctricas:	Equipo Clase II
Modo de operación:	Operación continua
Dimensiones:	188 mm × 159 mm × 81 mm
Certificados:	CE, FDA, NSF, INVIMA

GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional