

FICHA TÉCNICA

CHAMPION III

DESCRIPCIÓN

El Micromotor Marathon modelo Champion III, es un equipo completamente práctico y versátil con variación de velocidad con control manual, interruptor de pie (on/off) e interruptor para cambio de dirección. Tiene aplicaciones para uso odontológico en laboratorio clínico, así como diferentes usos en distintas áreas como pedicura, hobbies, industria de belleza entre otros.



CARACTERÍSTICAS

1. Transmisión: 1:1
2. Refrigeración interna.
3. Una vía de irrigación en contrángulo y Punta Recta.
4. Rodamientos en cerámica del contrángulo.
5. Resistente a la corrosión y caídas.
6. Material aluminio y acero inoxidable.
7. Ergonómico y liviano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRÁNGULO GOLD LN

Variador de velocidad:	0-35000 rpm
Torque:	300gf-CM
Cubierta protectora de plástico resistente	
Caja de control compacta con marcha y contramarcha	
Peso:	1.23 Kg

Transmisión:	Velocidad Directa 1:1
Fresas:	CA (Ø2,35)
Velocidad Máxima:	30.000 RPM
Esterilizable en autoclave:	134°
Sonido:	≤65dB

GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional