

Autoclave con cuatro programas de esterilización, utilizando como agente esterilizador vapor de agua saturado. Cuenta con Registro Sanitario INVIMA No. 2018DM-0018563



¡NUEVO SISTEMA DE VACIO DE ALTA EFICIENCIA!



CARACTERÍSTICAS

- Proceso de esterilización y variables de temperatura y presión controlados por microcontrolador.
- Panel de control de membrana.
- Tanque de reserva de agua de 2 Lts para llenado de cámara.
- Cuatro programas de esterilización:
 - Instrumental empacado.
 - Instrumental libre sin empaque.
 - Ropa, telas y gasas.
 - Líquidos o envases.
- Válvula de seguridad de sobre presión.
- Alarma sonora de sobre calentamiento.
- Alarma que indica si hubo un error durante el proceso.
- Tiempo de esterilización y secado programable.
- Cámara de acero inoxidable 304 (opcional 316).
- 2 bandejas de acero inoxidable 304 (opcional 316).
- **Opcional:** Bomba de Vacío de alta eficiencia para procesos de Calentamiento y Post-Esterilización.
- **Opcional:** Impresora para registro de datos.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Previo a la instalación del equipo se debe **garantizar** una conexión eléctrica estable con su respectivo polo a tierra y un breaker de protección con la capacidad suficiente para la potencia de operación del equipo.
- Para la operación del equipo es muy importante y se recomienda leer el manual de usuario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Automat 2400	
Capacidad de cámara	24 litros	
Voltaje de operación	110 VAC	220 VAC (Opc)
Corriente de entrada	11 Amp	6 Amp
Breaker del circuito	15 Amp	10 Amp
Consumo de potencia	1200 Vatios	
Frecuencia de la línea	60 Hz	
Temperatura operación	121°-123	134°C (Opc)
Presión de trabajo	20 a 25 PSI	20 a 36 PSI
Presión máxima	30 PSI	40 PSI
Medidas externas	Ancho 50,5 cm	
	Alto: 38,5 cm	
	Largo: 52,0 cm	
Medidas internas de cámara	Diámetro 26,5 cm	
	Longitud: 40,0 cm	
Medidas de bandejas	Ancho: 20,4 cm	
	Alto: 3,0 cm	
	Largo: 38,7 cm	
Peso	49,5 kg	

